

Meubelonderhoudsolie

1-8111

1. Beschrijving:

Ecotec meubelonderhoudsolie is een aangenaam ruikend plantenconcentraat, dat uiterst geschikt is om geolieerde, geboende of geïmpregneerde oppervlakken te reinigen en te voeden.

2. Inhoud:

0,25L Art. Nr. 541

3. Verbruik:

0,10L meubelonderhoudsolie is ruim voldoende voor 4m²

4. Kleur:

Natuurlijke, lichte houtoppervlakken krijgen een zachte honingtint.

5. Verdunningsmiddel:

Product is gebruiksklaar.

6. Droogtijd:

Naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid, kan na 15min opgeboend worden.

7. Waar:

Verzorging voor alle ondergronden binnenshuis. In het bijzonder voor meubelen, deuren, houten keukens, tafels en lambriseringen.

8. Eigenschappen

Door de speciale combinatie van vet- en vuiloplossende substanties zoals azijn, alcohol en isoparafine verwijdert deze meubelonderhoudsolie bijna alle vervuilingen en ouderdomsverschijnselen van houtoppervlakken. Er blijft een fijne lijnolielaag over, die kleine voegen, krassen enz... opvult en het gehele oppervlak een frisse, zijdematte glans verleent.

9.1 Voorbereiding

De oppervlakken eerst reinigen met houtzeep en dienen stofvrij en droog te zijn.

9.2 Verwerking:

Ecotec meubelonderhoudsolie met een plushvrije doek aanbrengen en goed inwrijven. Na een droogtijd van circa 15 min met een droge doek opwrijven.

10. Gereedschap:

Plushvrije doeken.

11. Stoekering:

Koel, vorstvrij, gesloten verpakt.

12. Samenstelling:

Lijnolie, azijn, agraralcohol, isoparafine, loodvrije droogstoffen, natuurlijke etherische oliën.

13. Gevaarklasse:

Niet van toepassing.

14. Veiligheidsvoorschriften:

Product is brandbaar! Bij de verwerking van dit product verboden te roken of in de buurt van open vuur te komen. Tijdens en na de behandeling kamer goed verluchten. Gebruikte doeken of vossen niet laten liggen! Brandgevaar! Gebruikte doeken in openlucht laten drogen.

15. Voorschriften VOC wetgeving:

VOC gehalte : 285gr./L

Kategorie : f

Type : Lb;

Grenswaarde VOC voor dit product:

Vanaf 01-01-2007: 700gr./L

Vanaf 01-01-2010: 700gr./L

De gegevens van deze Technische Fiche dienen als hulpmiddel voor handelaars en gebruikers. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec verven worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door:

Ecotec Natural Paints

info@ecotec-naturalpaints.be

www.ecotec-naturalpaints.be