

Boenwas verwijderaar / Dieptereinigser

2-870X

1. Beschrijving:

Dieptereinigser voor sterk vervuilde houten en kurken oppervlakken. Uitermate geschikt om oude boenwaslagen of vloerolie te verwijderen.

2. Inhoud:

1L Art.Nr. 2-8701

3. Verbruik:

Naargelang vervuiling

Intense reiniging : 20-100ml op 10L poetswater.

Boenwas of olie verwijderen: 1:1 of 1:2 met water;

4. Kleur:

Kleurloos.

5. Verdunningsmiddel:

Water.

6. Droogtijd:

Bewandelbaar na 15 min. Oppervlakken kunnen na volledige droging (2-4u) ingeboend of geolied worden.

7. Waar:

Sterk vervuilde, geboende vloeren. Oppervlakken die nog moeilijk schoon worden.

8. Eigenschappen:

Sterk vet- en boenwasoplosmiddel op basis van sparoliezeep.

9. Verwerking:

9.1 Voorbereiding

Vloeren en oppervlakken goed vegen.

9.2 Verwerking:

5l Poetswater naargelang de vervuiling met 10-50ml wasverwijderaar mengen en aanbrengen op de oppervlakken. 10 min. laten inwerken en dan goed schrobben Het losgeweekte vuil dadelijk met een dweil verwijderen. Om oude boenwaslagen te verwijderen, dient de concentratie verhoogd te worden: 1/2 tot 1/1. Om oude boenwaslagen of vloerolie te verwijderen, de inwerktijd verhogen naar 15-20 minuten. De losgeweekte laag opnemen en de gebruikte doeken telkens goed spoelen zodat er geen opgenomen opgeloste boenwas of olie terug wordt uitgesmeerd over de vloer. Hierna minstens 2 maal grondig naspoelen met zuiver water. De vloer zeer grondig laten drogen voor een nieuwe behandeling wordt toegepast. Mogelijk opschuren met zeer fijn schuurpapier of schuurpad (korrel 400) . Verder afwerken met boenwas of terug oliën.

9.3 Verwerkingstemperatuur:

Handwarm poetswater.

10. Materiaal:

Dweil, poetsdoek schrobborstel, kan ook worden ingewerkt met een "Woodboy" met witte pad.

11. Stockering:

Koel en droog maar wel vorstvrij.

12. Samenstelling:

Sparoliezeep, etherische oliën, water.

13. Gevaarklasse:

Niet van toepassing.

14. Veiligheidsvoorschriften:

Alkalisch. Als Ecotec wasverwijderaar in de ogen komt, grondig spoelen met water. Ook niet giftige reinigingsproducten buiten het bereik van kinderen houden.

De gegevens van deze Technische Fiche dienen als hulpmiddel voor handelaars en gebruikers. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec verven worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door:

Ecotec Natural Paints
info@ecotec-naturalpaints.be
www.ecotec-naturalpaints.be