

Vloerzeep

1-870x

1. Beschrijving:

Ecotec vloerzeep is een reinigings- en beschermmiddel voor alle geoliede, geboende, en gelakte vloeren. Deze zeep kan eveneens als enige basisbehandeling voor ruwe, reeds geschuurde, zachte houtvloeren gebruikt worden.

2. Inhoud:

0.5L Art. Nr. 1-8700
1L Art. Nr. 1-8701
5L Art. Nr. 1-8702

3. Verbruik:

Product is sterk geconcentreerd!!
1L Ecotec vloerzeep = 30 tot 50 liter onderhoudsproduct.

4. Kleur:

Kleurloos

5. Verdunningsmiddel:

Water.

6. Droogtijd:

Kan na ca. 1 u gepolierd worden.

7. Waar:

Voor het reinigen van alle geboende en geoliede houten-, stenen-, kurken- of linoleumvloeren binnenshuis. Kan ook als basisbehandeling voor alle ruwe, geschuurde zachte houtsoorten gebruikt worden. (geloogd)

8. Eigenschappen:

Ecotec vloerzeep is een mengeling van verschillende hoogwaardige plantaardige zeepsoorten, lijnolie en ontvettende oliën en harsen.

9. Verwerking:

Schudden voor gebruik!

9.1 Geloogde vloeren

Als gronderingbehandeling dient men 1 deel zeep op 1 deel lauw water te mengen. Deze mengeling dan op de vloer aanbrengen en na 60 minuten polieren. 24u laten drogen.

Deze hele behandeling nog 1 à 2 keer herhalen. Voor verder onderhoud dient men enkel 5-10% vloerzeep aan het lauwwarm poetswater toe te voegen.

9.2 Geboende - geoliede vloeren

Ter reiniging van geboende of geoliede vloeren 100-150 ml vloerzeep op 5L lauw water. Bij sterk vervuilde vloeren mag de concentratie verhoogd worden. Na het drogen kan de vloer met een zachte doek lichtjes gepolierd worden.

10. Gereedschap:

Dweil, doek, spons, flipper.....

11. Stockeren:

Koel, vorstvrij, gesloten verpakt.

12. Samenstelling:

Zeep op basis van plantaardige oliën, water, lijn- en houtolie.

13. Waarschuwing!



H315/H319: veroorzaakt huidirritatie/ernstige oogirritatie. **P302/352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. **P305/351/338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; indien mogelijk: contactlenzen verwijderen; blijven spoelen.

P332/337/313: Bij huidirritatie of aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

De gegevens van deze Technische Fiche dienen als hulpmiddel voor handelaars en gebruikers. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec verven worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door:

Versie 03 - 2016

Ecotec Natural Paints
info@ecotec-naturalpaints.be
www.ecotec-naturalpaints.be